

## TERMÉK ADATLAP

Sika Boom<sup>®</sup>-587 All Seasons

POLIURETÁN, ÖNTÁGULÓ, KINYOMÓPISZTOLLYAL FELDOLGOZHATÓ HAB MINDEN ÉVSZAKRA

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom<sup>®</sup>-587 All Seasons egy egykomponensű, öntáguló, poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét. A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető. Bel- és kültéri használatra. Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között.

## FELHASZNÁLÁS

- Rések és üregek feltöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok feltöltése

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között
- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Nagyfokú hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Poliuretán hab
Csomagolás	750 ml-es túlnyomásos flakon gumi- 12 flakon / doboz szeleppel További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Szín	Világossárga
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A flakont függőleges helyzetben tárolja. A flakont védje a közvetlen napfénytől és az +50 °C feletti hőmérséklettől (robbanásveszély). Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 18 kg/m <sup>3</sup> (FEICA TM 1019)

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Térfogatnövekedés	kb. 40 % (FEICA TM 1010)
Fény- és hőállóság	Nem tartósan UV-álló

**FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK**

<b>Kiadósság</b>	750 ml-es flakon:		
	Habhozam	kb. 42 L	(FEICA TM 1003)
	Feltölthető hézag hossza*	kb. 33 m	(FEICA TM 1002)
	*20 × 50 mm-es hézag alapján.		
<b>Termék hőmérséklete</b>	Optimális eredmény eléréséhez a flakon hőmérséklete +20°C legyen.		
<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	Optimális	+20 °C	
	Megengedhető	-10 °C és +35 °C között	
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	Optimális	+20 °C	
	Megengedhető	-10 °C és +35 °C között	
<b>Szilárdulási idő</b>	Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.		
<b>Vágási idő</b>	kb. 40 perc (ezután egy 30 × 60 mm-es hurka vágható)		(FEICA TM 1005)
<b>Fogásbiztos</b>	kb. 9 perc		(FEICA TM 1014)

**FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK****ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS**

Az alapfelület legyen tiszta, ép, szilárd és olajtól, zsírtól, portól, laza vagy homokolódó részekről mentes. A festékbevonatot, a cementiszapot és a gyengén tapadó szennyeződések távolítsa el. A Sika Boom®-587 All Seasons jól tapad alapozó és/vagy aktivátor nélkül is.

**KEVERÉS**

A Sika Boom®-587 All Seasons flakont használat előtt alaposan, legalább 20 másodpercig rázza fel. Feldolgozás közbeni hosszabb várakozás után ismét rázza fel.

**FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK**

Miután felrázta, távolítsa el a kupakot és a gyűrű fedelét a Sika Boom®-587 All Seasons flakon tetejéről. Csavarja fel a Sika Boom®-587 All Seasons flakont a kinyomópisztoly menetére.

A kinyomott hab mennyiségét a ravaszra kifejtett nyomással vagy a kinyomópisztoly adagoló csavarjával szabályozhatja.

A mélyebb hézagokat több rétegben töltsse fel. Hagyjon minden réteget kellően kitágulni és megszilárdulni, mielőtt vízzel előnedvesíti a következő réteg feldolgozásához.

Csak részben töltsse fel a réseket/üregeket, mivel a hab kötés közben kitágul.

Amennyiben függőleges / vízszintes épületelemek ragasztásához használja, az elemeket ideiglenesen ki kell támasztani, míg a hab teljesen megköt.

Csak akkor távolítsa el a flakont a kinyomópisztolyból, ha az teljesen kiürült. A flakon korai eltávolítása a hab kifröccsenését eredményezheti.

Használat után Sika Boom® Cleaner-rel tisztítsa meg a kinyomópisztolyt. A flakon eltávolítása után, ha elmu-

lasztja az alapos tisztítást Sika Boom® Cleaner-rel, tönkremehet a kinyomópisztoly.

**ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA**

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt Sika Boom® Cleaner vagy Sika® Remover-208 tisztító folyadékkal. A kinyomópisztoly tisztításához csavarja fel a Sika Boom® Cleaner-t a kinyomópisztoly menetére és kövesse az utasításokat. Ne hagyja felcsavarva a Sika Boom® Cleaner-t a kinyomópisztolyban, mert a szelep károsodhat.

A megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el. Bőre tisztításához Sika® Cleaning Wipes-100 kendőt használjon.

**KORLÁTOZÁSOK**

- Az optimális eredményhez a flakon hőmérséklete +20 °C legyen.
- A hab kötéséhez nedvességre van szükség.
- A nem elegendő nedvesség a hab további, nem kívánt táulásához vezethet (utótágulás).
- Ne használja mechanikai vagy szerkezeti rögzítés céljából.
- A Sika Boom®-587 All Seasons nem tapad polietilén (PE), polipropilén (PP), politetrafluoretilén (PTFE / Teflon) felületekhez, szilikonhoz, olajos, zsíros vagy leválasztó szerrel bevont felületekhez.
- Nem UV-álló.

**TERMÉK ADATLAP**

Sika Boom®-587 All Seasons

Április 2020, Version 02.01

02051406000000113

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

### TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-587 All Seasons

Április 2020, Version 02.01

02051406000000113