

## TERMÉK ADATLAP

## Sikafloor®-01 Primer

## VÍZBÁZISÚ PADLÓ ALAPOZÓ ALJZATKIEGYENLÍTŐKHOZ ÉS CSEMPERAGASZTÓKHOZ

## TERMÉKLEÍRÁS

Sikafloor®-01 Primer egykomponensű, vízbázisú műgyanta koncentrátum, mely vízzel hígítva alkalmas cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.

A cementbázisú aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó feldolgozása előtt kell alkalmazni, így jelentősen csökken az alapfelület nedvszívó képessége és növeli a tapadást. Beltéri használatra.

## FELHASZNÁLÁS

Alapozóként alkalmas:

- Alapfelület nedvszívó képességének csökkentésére
- Tapadás javítására sima, ép alapfelületen
- Alapfelület védelmére a cementbázisú aljzatkiegyenlítőből és csemperagasztóból származó nedvességgel szemben

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Szintetikus diszperzió
Csomagolás	1 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os kanna További csomagolási egységekről tájékozódjon aktuális árjegyzékünkben.
Megjelenés / Szín	Kék folyadék
Eltarthatóság	Gyártástól számított 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Lásd a csomagoláson. A vízzel összekevert anyagot egy héten belül használja fel.
Sűrűség	Kb. 1,0 kg/l

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Rövid várakozási idő
- Csökkentett porzású alapfelület
- Adott alapfelületekkel kompatibilis
- Nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel, szórással
- Vízzel hígítható
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes a TRGS 610 szerint

## KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- IBU Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)
- VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup>, engedély száma 6158/24.02.97

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Alapfelületek</b>	Kompatibilis alapfelületek: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beton</li><li>▪ Cementesztrich</li><li>▪ Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich</li><li>▪ Alapfelület régi, vízálló ragasztómaradvánnyal</li><li>▪ Fa: OSB és farostlemez</li><li>▪ Kerámia lapok</li><li>▪ Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint</li><li>▪ Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóhoz</li></ul>
----------------------	--

<b>Keverési arány</b>	<b>Alapfelület</b>	<b>Hígítás</b>
		<b>Sikafloor®-01 Primer : Víz</b>
	Cementesztrich vagy beton	1 kg : 3 liter víz
	Kálcium-szulfát bázisú (anhidrit) esztrich	1 kg : 1 liter víz
	Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, farostlemez, OSB, öntött aszfalt esztrich	hígítás nélkül

<b>Anyagfelhasználás</b>	Kb. 70 g/m <sup>2</sup> Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kialakításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-szükségletet.
--------------------------	--

<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------------	------------------------

<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------	------------------------

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-01 Primer alapozóra:
--	--

Alapfelület	Várakozási idő
Cementesztrich vagy beton	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich *	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich **	kb. 24 óra
Farostlemez vagy OSB	kb. 2 óra
Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, öntött aszfalt esztrich	kb. 12 óra

\*Kálciumszulfát bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén

\*\*Cement bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén

A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltételek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom.

Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

#### Általános tudnivalók

Az alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, tiszta, száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsírtól, cementiszaptól, viasztól, fényező anyagtól, régi ragasztómaradványtól, festékbevonatoktól, üledék-, iszap- vagy porrétegtől mentes, melyek befolyásolhatják a tapadást.

A Sikafloor®-01 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehetőleg ipari porszívóval.

#### Beton / cementesztrich

Az alapfelületet mechanikusan készítse elő, homokszórással, marással, csiszolással vagy más alkalmas berendezéssel. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltse fel.

#### Kálcium-szulfát (anhidrit) alapú esztrich

Az alapfelület legyen sima. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltse fel.

#### Fa

A farostlemez vagy OSB lap legyen biztosan rögzítve az aljzathoz. A felület egyenetlenségeit megfelelő csiszoló / maró berendezéssel távolítsa el.

#### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

Április 2020, Version 06.01

020815120010000042

## Kerámia lap

Minden padlólap legyen stabil, erősen és biztosan le-  
ragasztott. A gyengén tapadókat cserélje ki. A máz el-  
távolításához csiszolja le a felületet.

## Magnezit esztrich

Az alapfelületet Sikafloor®-02 Primer alapozóval ala-  
pozza. Olvassa el a Termék Adatlapot.

## Egyéb alapfelület

Vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Szaktanácsa-  
dójával.

## KEVERÉS

Használat előtt rázza vagy keverje fel a kannát. Ha hígi-  
tani kívánja, a termék felkeverése után öntse egy tiszt-  
ta edénybe, majd keverje össze a megfelelő mennyi-  
ségű vízzel.

## FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-  
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-  
ban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, me-  
lyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell  
igazítani.

Hengerrel, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezés-  
sel (keverési arány legalább 1:1) hordja fel az alapozót  
az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon arról, hogy  
egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje az alapfel-  
ületet. Nagyobb nedvszívó képességű alapfelület ese-  
tén egy második réteg feldolgozására lehet szükség.  
Kerülje az alapozó felhalmozódását.

A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a  
várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.

## ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden  
eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak  
mechanikusan távolítható el.

## KORLÁTOZÁSOK

- Ne alkalmazza felszálló nedvességnek kitett alapfelü-  
leten.
- Olvassa el a Sikafloor®-01 Primer alapozóval együtt  
alkalmazott Sika® aljzatkiegyenlítő vagy csempera-  
gasztó Termék Adatlapjának, Korlátozások bekezdé-  
sét.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt  
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-  
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő  
körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

Április 2020, Version 06.01

020815120010000042

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-  
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-  
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük  
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka  
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-  
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó  
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes  
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és  
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-  
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a  
jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai  
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a  
szokásos körülmények között kezelik, használják,  
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-  
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-  
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-  
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelé-  
sre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból  
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik  
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-  
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és száll-  
ítási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-  
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell  
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére  
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok  
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-  
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-  
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő  
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-  
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-  
ses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgá-  
lunktól. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük  
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-  
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-  
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sikafloor-01Primer-hu-HU-(04-2020)-6-1.pdf